



**OPTIMIZACION LOGISTICA DEL AREA ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO MEDIANTE REDISEÑO DE LAYOUT EN EMPAQUETADURAS Y
EMPAQUES S.A EN BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Valentina Rocha / Alberto polo

Corporación Universitaria Reformada

**Facultad de Ingeniería Industrial por ciclos propedéuticos de Tecnología en
Logística empresarial**

Barranquilla – Atlántico

2026



Optimización logística del área de almacenamiento y despacho mediante rediseño de layout en Empaquetaduras y Empaques S.A en Barranquilla, Colombia

Valentina Rocha Díaz

Alberto Polo Prada

Proyecto de grado presentado como requisito para optar el título de Ingeniería Industrial

Tutor

Corporación Universitaria Reformada

Departamento de Ingeniería

Barranquilla – Atlántico

2026

CARTA DE AVAL



Barranquilla, Abril 10 2025

Señor
Adolfo Valderrama Orozco
Gerencia Regional.
Ciudad

Estimados señores:

Es un placer para mí, Valentina Rocha Díaz, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Reformada, dirigirnos a ustedes con el propósito de solicitar la autorización para el desarrollo de nuestro proyecto de grado titulado *"Optimización para la Gestión Logística de almacenamiento y despacho de mercancías en Empaquetaduras y Empaques"*.

Este proyecto tiene como objetivo observar el desarrollo de cada una de las actividades que alimentan el proceso de almacenamiento y despacho. Consideramos que este trabajo es fundamental para nuestro proceso de formación académica y profesional, y contribuirá de manera significativa a nuestra carrera como futuros ingenieros industriales.

Agradecemos de antemano su consideración y apoyo para llevar a cabo este proyecto, el cual estamos seguros cumplirá con los estándares académicos y contribuirá positivamente a la comunidad universitaria.

Quedamos atentos a cualquier observación o requisito adicional para la autorización de dicho proyecto y agradecemos de nuevo su tiempo y colaboración.

Atentamente,

Valentina Rocha D.
Valentina Isabel Rocha Díaz.
Estudiantes de Ingeniería Industrial
Corporación Universitaria Reformada.

18 Aprobado
ABRIL 10/2025

E-mail: eyesa@eyesa.com.co

Tabla de contenido

Capítulo 1. Presentación de proyecto de investigación	6
1.1. Resumen.....	6
1.2. Abstract	7
1.3. Introducción	8
1.4. Justificación.....	9
1.5. Planteamiento del problema	11
1.6. Objetivos	12
1.6.1. Objetivo general	12
1.6.2 Objetivos específicos	12
Capítulo 2. Marco teórico.....	13
2.1 Marco referencial.....	13
2.2 Marco teórico.....	13
2.3. Marco conceptual.....	22
2.4. Marco legal.....	26
Capítulo 3. Metodología.....	31
3.1. Tipo de la investigación	32
3.2. Método de investigación	32
3.3. Fases del desarrollo metodológico	32

(en proceso de determinación de la cantidad de fases requeridas).....	¡Error! Marcador no definido.
3.3.1. Fase 1: Evaluación de la distribución existente.....	32
3.3.2. Fase 2: Evaluación de la Duración.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3.3. Fase 3: Elaboración de la reestructuración del local (sugerencia) ..	¡Error! Marcador no definido.
3.4Línea base organizacional	55
4.Referencias bibliográficas.....	57

Lista de tablas

Tabla 1. Datos generales de la empresa	55
--	----

REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCÍAS EN EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A EN BARRANQUILLA, COLOMBIA.

Capítulo 1. Presentación de proyecto de investigación

1.1. Resumen.

Se realiza proyecto investigativo con el fin de ofrecer una idea de mejora en la organización de la planta de la empresa empaquetaduras y empaques, se inicia con un periodo de la validación de cada una de las actividades que se desarrollan en la Logística de despacho de mercancía, se observa cada proceso que alimenta el buen funcionamiento de cada operación. Se propone una modificación de la organización en planta con el fin de optimizar cada desplazamiento que reduzca actividades sin valor agregado, maximizando el uso del espacio y facilitando el flujo de mercancías dentro del almacén, un almacenamiento estratégico que permita la visualización completa de toda la mercancía en consignación que permita el paso continuo de estibadores eléctrico y manuales, Se busca lograr un mejor uso del espacio, mayor fluidez operativa y una reducción significativa en tiempos y costos logísticos mediante un diseño eficiente del layout del almacén y facilitar la entrega de mercancía

1.2. Abstract

A research project is carried out in order to offer an idea of improvement in the organization of the plant of the company empaquetaduras y empaques, it begins with a period of validation of each of the activities that are developed in the logistics of dispatch of goods, each process that feeds the smooth functioning of each operation is observed. A modification of the plant organization is proposed in order to optimize each movement that reduces activities without added value, maximizing the use of space and facilitating the flow of goods within the warehouse, a strategic storage that allows full display of all goods on consignment that allows the continuous passage of electric and manual stevedores, it seeks to achieve better use of space, greater operational fluidity and a significant reduction in time and logistics costs through an efficient layout design of the warehouse and facilitate the delivery of goods.

1.3. Introducción

En el contexto actual de alta competitividad, las empresas enfrentan el reto de optimizar constantemente sus procesos logísticos con el fin de garantizar eficiencia operativa, reducción de costos y satisfacción del cliente. La gestión adecuada del almacenamiento y despacho de mercancías se ha convertido en un factor clave para lograr estos objetivos, ya que incide directamente en la productividad y en el cumplimiento de los tiempos de entrega.

La empresa Empaquetaduras y Empaques, dedicada al manejo y distribución de productos, ha identificado la necesidad de mejorar su sistema logístico interno, específicamente en las áreas de almacenamiento y despacho. Esto se debe a la presencia de cuellos de botella, uso ineficiente del espacio y procesos que no agregan valor al producto final.

Este proyecto tiene como finalidad diseñar una estrategia integral que permita optimizar y consolidar dichos procesos, a través del análisis de las operaciones actuales, la incorporación de tecnologías y herramientas de gestión, y la aplicación de principios de mejora continua y Lean Manufacturing. Al implementar un rediseño eficiente del layout del almacén, se espera lograr un mejor aprovechamiento del espacio, mayor fluidez en las operaciones y una reducción significativa de los tiempos y costos logísticos.

1.4. Justificación.

En Empaquetaduras y Empaques S A en Barranquilla la reorganización del centro de almacenamiento y distribución es crucial. Surge, esto, ante las actuales dificultades con el espacio el reconocimiento claro, y el orden visual dentro de las zonas activas.

Una gestión adecuada de los almacenes es fundamental para el manejo exitoso de los productos. Ballou, allá por 2004, nos dice que la logística debe ser más que optimizar el espacio; también bajar costos. Esto requiere investigar sistemas de almacenaje para acelerar tareas internas aprovechar recursos al máximo, y disminuir fallos en la entrega o la organización.

La meta principal de la distribución en planta es organizar las áreas de trabajo y los movimientos de materiales para que el trabajo sea más rápido y evitar transportes inútiles. Muther (1995) dijo que una buena distribución busca "integrar personas, materiales y máquinas para obtener una producción más eficiente". Entonces, nuestra propuesta de reorganización planea asegurar la señalización precisa de pasillos, zonas de carga y descarga, y áreas de almacenaje.

Según Gutiérrez (2010) lo afirmo, estandarizar los procesos, usar señalización clara, y aplicar la gestión visual en la planta, es clave para lograr un ambiente de trabajo más seguro, eficiente, y minimiza los errores, facilitando, asimismo, la reducción de demoras y traslados innecesarios.

La relevancia de esta propuesta también radica en su apoyo a los objetivos críticos de sostenibilidad y competitividad para las compañías. Un sistema logístico eficiente no solo

mejora el aprovechamiento de los recursos internos, además refuerza la fiabilidad en los tiempos de entrega.

Por eso, esta iniciativa va más allá de resolver un problema de organización del espacio, estableciendo un marco de mejora continua, aplicable a otras áreas logísticas del sector industrial. La investigación contribuirá a generar conocimiento útil, aplicable como guía para compañías similares con dificultades en la gestión de almacenes y el envío de productos.

Concluimos que, la reestructuración de la planta permitirá a Empaquetaduras y Empaques S.A. para agilizar el almacenamiento, requiero un método más rápido, fiable, y eficaz; para adaptarse a las demandas del mercado actual y para impulsa el desarrollo sostenible de nuestra empresa. Dicha propuesta combina la ingeniería industrial con la gestión logística.

1.5. Planteamiento del problema

La empresa Empaquetaduras y Empaques S.A. presenta una problemática central asociada a la inadecuada distribución de su planta en las áreas de almacenamiento y despacho, lo cual impacta negativamente su desempeño operativo. La organización actual del espacio físico evidencia deficiencias en la ubicación de equipos, la zonificación de procesos y la señalización, generando recorridos innecesarios, tiempos de operación elevados y confusión en el personal. Asimismo, la falta de integración de criterios de seguridad industrial y de metodologías sistemáticas de diseño de planta incrementa los riesgos laborales y limita la eficiencia en el flujo de materiales e información. Esta situación deriva en mayores costos operativos, dificultades en la gestión de inventarios, retrasos en la entrega de pedidos y una disminución en la satisfacción del cliente. En conjunto, estas condiciones no solo afectan la productividad y competitividad de la empresa, sino que también restringen su capacidad de adaptación y crecimiento en un entorno industrial cada vez más exigente.

Una distribución de planta ineficiente y no sistematizada en las áreas de almacenamiento y despacho, que afecta la eficiencia operativa, incrementa costos, genera riesgos laborales, dificulta la gestión de inventarios y limita la competitividad y capacidad de adaptación de la empresa.

Por lo tanto, emerge la pregunta clave: ¿Cómo se puede modernizar la distribución del área de almacenamiento y despacho en Empaquetaduras y Empaques S. A. aplicando métodos de diseño de distribución ordenados y principios de organización visual, con el fin de perfeccionar el movimiento de materiales, aumentar la eficacia operativa, reducir los tiempos de entrega y garantizar condiciones idóneas de seguridad en el trabajo?

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Proponer una redistribución de la planta de almacenamiento y despacho de mercancías en Empaquetaduras y Empaques S.A en Barranquilla, Colombia.

1.6.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar la distribución actual de la planta (Layout) de almacenamiento y despacho con el fin de identificar fortalezas, debilidades y limitaciones en la organización del espacio.
- Diseñar redistribución de planta aplicando principios de ergonomía, seguridad industrial y eficiencia logística teniendo en cuenta el diagnóstico del primer objetivo.
- Analizar los tiempos y movimientos en el proceso de almacenamiento y despacho para identificar oportunidades de optimización.

Capítulo 2. Marco teórico

2.1 Marco referencial.

El marco referencial, punto central de este estudio, proporciona el sustento teórico, conceptual, y jurídico, todo ello vital para una reubicación, bien organizada, de los espacios dentro del sector almacenamiento y distribución de Empaquetaduras y Empaques S. A. Incorpora, asimismo, perspectivas de la ingeniería industrial, la administración de operaciones y, también, la legislación colombiana relevante, sentando las bases necesarias para desarrollar una propuesta, a nivel técnico y legal, que sea completamente válida.

2.2 Marco teórico.

La implementación de esta iniciativa se fundamenta en metodologías y preceptos sólidos, firmemente arraigados en el ámbito de la ingeniería industrial y la gestión de operaciones logísticas. El fundamento principal surge del trabajo de Muther en 1973, quien articuló la técnica denominada Planificación Sistemática de Distribuciones (SLP), presentada como un método sistemático para la edificación de diseños de planta. Lo destacable del SLP reside en su habilidad para descartar la incertidumbre, ofertando una guía pormenorizada que abarca desde el análisis de las relaciones entre diferentes sectores, hasta la selección del diseño más idóneo. Este enfoque ha revelado una alta eficiencia en variadas industrias, al mitigar la subjetividad que comúnmente emerge al determinar la mejor ordenación de un espacio.

El SLP opera atravesando una secuencia de etapas interrelacionadas. Inicialmente, resulta fundamental discernir las conexiones entre las distintas tareas dentro de un almacén, precisando qué sectores deben estar adyacentes y cuáles pueden estar separadas. Después, hay que calcular el espacio exigido por cada zona, una etapa en la cual varios proyectos sufren contratiempos, con estimaciones erradas. Seguidamente, se construyen los diagramas de afinidad, herramientas visuales que representan la relevancia de la cercanía entre ciertas zonas. Por último, se plantean diversas propuestas de distribución las cuales se evalúan empleando parámetros concretos como las distancias transitadas, los costes de implantación y la simplicidad de la operatividad.

Adicionalmente, Apple en 1977 definió principios clave sobre la gestión de materiales que aún se aplican hoy en día. Según él, el diseño de cualquier planta industrial debería minimizar las distancias que recorren los materiales, eliminar movimientos innecesarios y maximizar el uso del espacio tanto horizontal como vertical. Muchas veces, al observar un almacén, se nota que solo se utiliza la superficie del suelo, mientras que la altura disponible no se está aprovechando. Apple enfatizaba que un diseño efectivo debe contemplar las tres dimensiones, no únicamente las dos.

A su vez, Tompkins y sus colaboradores, allá por 2010, expandieron esta visión, sugiriendo que el diseño de instalaciones constituye un proceso in crescendo, y no un evento puntual. Ellos mismos observaron que las exigencias organizativas, ellas sí, mutan con el transcurso del tiempo; los productos se renuevan; la tecnología progresa incesantemente y los niveles de producción fluctúan sin control. De ahí que argumentan que cualquier reconfiguración debe incorporar flexibilidad, para hacer frente a eventuales transformaciones. Sus piedras angulares, estas son, engloban la reducción de costos en la

gestión de materiales, la utilización eficiente del espacio, la simplificación de los procedimientos y, además, garantizar la seguridad. Tales cuatro elementos, resultan fundamentales para la consecución del éxito en la mayoría de proyectos de reconfiguración.

En relación a los costos, Francis y colaboradores en 2021 encontraron que hasta el 50 por ciento de los gastos operativos de una instalación pueden estar asociados con el manejo de materiales. Este hallazgo es significativo y respalda la decisión de invertir tiempo y recursos en la mejora del diseño. Ellos desarrollaron modelos matemáticos para calcular estos costos y compararlos entre diferentes configuraciones, lo que facilita la toma de decisiones fundamentadas en datos concretos y no únicamente en intuiciones.

La manufactura esbelta o Lean Manufacturing, planteada por Womack y Jones en 1996, presenta una perspectiva diferente pero que complementa estas ideas. Estos autores identificaron siete categorías de desperdicios en las operaciones: sobreproducción, tiempos de espera, transporte innecesario, procesos inadecuados, inventarios excesivos, movimientos superfluos y defectos. Lo más interesante de este enfoque es que muchos de estos desperdicios pueden eliminarse o reducirse considerablemente con un diseño adecuado de la planta. Por ejemplo, al situar correctamente las áreas de recepción y despacho, se disminuyen los transportes innecesarios; si los productos con alta rotación están localizados en zonas de fácil acceso, se eliminan movimientos que no aportan valor.

Ohno en 1988, figura clave en la génesis del Sistema de Producción Toyota, centró su mirada en la crucial influencia de la configuración física del entorno laboral sobre la implementación de los preceptos lean. Sostenía con firmeza que el diseño integral debería aspirar a un flujo de materiales sin fisuras, un caudal incesante cual río impetuoso. En su

perspectiva, cualquier pausa, cualquier detención en esa corriente, representaba un problema apremiante que exigía una solución rápida. Este enfoque subraya la necesidad imperativa de una conexión lógica entre las áreas, respetando escrupulosamente la secuencia inherente del proceso, sin regresiones ni desvíos superfluos.

Monden en 2012 llevó estos conceptos a un nivel superior, al explicar cómo el just-in-time está íntimamente relacionado con la configuración de las instalaciones. Si un almacén tiene un diseño inadecuado, se hace imposible implementar sistemas de reabastecimiento justo a tiempo, ya que los trayectos prolongados y complicados generan retrasos. Por el contrario, cuando el diseño está optimizado, los materiales pueden trasladarse rápidamente desde la recepción a su destino final, y desde allí al despacho, sin demoras significativas.

La gestión visual, formulada por Galsworth allá por 1997, plantea que la organización del espacio laboral se oriente a comunicar información de forma casi inmediata. El objetivo subyacente radica en permitir que cada persona, incluso recién llegados, perciba rápidamente la situación con solo una ojeada al contorno. Para lograrlo, se utilizan señales evidentes, codificaciones cromáticas, marcas en el suelo, y rótulos ubicados estratégicamente. La perspectiva de Hirano, de 1995, extendió esto, incluyendo las 5S que vienen siendo Clasificar, Organizar, Limpiar, Estandarizar, y Sostener la Disciplina. Esta metódica nipona ha demostrado ser muy eficiente para mantener espacios ordenados y operativos.

La eficacia de la gestión visual radica en su capacidad para disminuir considerablemente los tiempos de búsqueda. Liker y Meier en 2006 hallaron que, en entornos sin gestión visual, los trabajadores podrían dedicar hasta un 30% de su tiempo

buscando herramientas o productos. Con un sistema visual correctamente establecido, ese tiempo se reduce a menos del 5%. Esta variación es notable y repercute directamente en la productividad. Suzuki en 1993 además demostró que la gestión visual facilita la identificación rápida de problemas, ya que las irregularidades se hacen visibles de inmediato.

Refiriéndose a la ergonomía, Bridger en 2009 afirmó que el diseño de espacios laborales debe alinearse con las capacidades y limitaciones humanas, y no al contrario. Aunque parece evidente, en la realidad, muchos almacenes son diseñados sin tener en cuenta factores ergonómicos básicos como la altura adecuada de las estanterías, el ancho de los pasillos o la facilidad para acceder a los productos. Al pasar por alto estos elementos, los trabajadores experimentan una fatiga más rápida, un mayor riesgo de lesiones y una reducción en su productividad.

Salvendy en 2012 elaboró un completo manual sobre factores humanos en el que explica que la ergonomía consta de tres dimensiones: física, cognitiva y organizacional. La dimensión física se centra en posturas, levantamientos y movimientos repetitivos. La cognitiva se relaciona con cómo procesamos información, tomamos decisiones y aprendemos nuevas tareas. La organizacional implica aspectos tales como horarios de trabajo, comunicación entre equipos y la estructura de las labores. Un diseño eficaz de almacén debe integrar las tres dimensiones para crear un entorno verdaderamente funcional.

Karwowski y Marras en 2003 sostuvieron que invertir en ergonomía no representa un gasto sino una inversión que se recupera con facilidad. Calculan que, por cada dólar destinado a la mejora de la ergonomía, las empresas pueden economizar entre tres y seis

dólares en gastos asociados con lesiones, ausencias y pérdida de productividad. Esto lo convierte en un enfoque totalmente justificable desde la perspectiva económica, al diseñar pensando en los trabajadores que desempeñan su labor en ese espacio a diario.

Neumann y Dul en 2010 estudiaron la relación entre la gestión de operaciones y los recursos humanos, descubriendo que a menudo, estas áreas funcionan de forma aislada cuando deberían estar completamente interconectadas. El diseño de las instalaciones es un punto en el que ambas disciplinas se cruzan, dado que impacta tanto en la eficiencia de los procesos como en el bienestar de los empleados. Proponen que, desde las fases iniciales de cualquier proyecto de rediseño, es esencial incluir a representantes de ambas áreas para garantizar que el resultado final sea óptimo desde todos los aspectos.

La seguridad industrial, según Petersen en 2001, debe estar integrada en el diseño mismo de las instalaciones, no añadirse posteriormente como un recurso de emergencia. La jerarquía de controles estipula que eliminar el peligro es siempre preferible a intentar protegerse de él. Por ejemplo, al diseñar el almacén de modo que los montacargas y los empleados no se crucen, se elimina por completo este riesgo. En contraste, si los permitimos cruzar y solo confiamos en señalizaciones o capacitaciones, el peligro persiste, aunque en menor grado.

La teoría de Heinrich sobre el triángulo de accidentes, aunque es antigua, sigue siendo pertinente. Heinrich sugirió que por cada accidente grave, hay 29 menores y 300 incidentes sin lesiones. Esto indica que observar un accidente grave es solo la parte visible de muchos problemas menores que ocurren simultáneamente. Un diseño que contemple la seguridad desde el inicio ayuda a prevenir no solo accidentes graves, sino también esos incidentes menores que crean ineficiencias.

Los modelos de optimización espacial ofrecen instrumental matemático para enfrentar dilemas complejos de distribución. Koopmans y Beckmann, allá por 1957, concibieron el Problema de Asignación Cuadrática, cuyo objetivo radica, en esencia, en designar instalaciones a lugares específicos, con la finalidad de reducir el costo total del transporte. Resolver este asunto con precisión absoluta es una tarea ardua, especialmente ante instalaciones de gran envergadura. A pesar de eso existen métodos heurísticos eficientes que consiguen dar con soluciones apropiadas en tiempos considerables.

Yang y Kuo en 2003 sugirieron la utilización de métodos de decisión multicriterio, como el AHP en conjunto con el DEA, para evaluar distintas alternativas de distribución. Esto es beneficioso porque en la realidad, no solo un criterio es relevante, sino varios al mismo tiempo: costo, seguridad, flexibilidad, facilidad de implementación, entre otros. Estos enfoques permiten considerar todos los factores de manera simultánea y llegar a decisiones equilibradas.

Benjaafar y sus colegas en 2002 exploraron las tendencias de diseño de plantas en el siglo XXI, identificando que la flexibilidad se ha convertido en un requisito primordial. Las empresas ya no pueden permitirse tener distribuciones rígidas que solo operan para un tipo específico de producto o volumen. Los diseños contemporáneos deben facilitar una reconfiguración rápida ante cambios en las necesidades, sin requerir grandes inversiones en cada ocasión.

Drira y su equipo, en 2007, profundizaron en los intrincados problemas que surgen al distribuir cosas en los entornos laborales, señalando una complejidad inherente a estos desafíos. Determinaron, después de todo, que tal complejidad resulta de objetivos múltiples, incluso a veces se contraponen. Pongamos un ejemplo, aminorar las distancias

podría implicar concentrar todo en un único punto, aunque las regulaciones de seguridad pueden obligar a segregar ciertas áreas. El objetivo central reside en dar con el equilibrio adecuado, un proceso que requiere de un estudio sistemático de las compensaciones existentes.

En relación con la gestión de almacenes, Frazelle (2016) formuló principios para establecer operaciones de almacenamiento óptimas a nivel mundial. Define que hay cuatro actividades fundamentales en cada almacén: recepción, almacenamiento, recolección de pedidos y envío. El diseño debe perfeccionar cada una de estas funciones por separado, así como sus interacciones. Por ejemplo, no tiene sentido tener un área de recepción sumamente eficiente si después los productos deben desplazarse a lo largo del almacén hasta llegar a su destino final.

Hassan (2004) presentó un marco específico para la planificación de diseños de almacenes que toma en cuenta aspectos como la categoría de productos, los niveles de inventario, las opciones de almacenamiento disponibles y los equipos para el manejo de materiales. Su método es especialmente beneficioso para organizaciones que manejan una variedad de productos con distintas características y requisitos de almacenamiento.

Rouwenhorst y su equipo de investigación en el año 2000, exploraron el entramado diseño y gestión de almacenes empleando una perspectiva sistémica, resaltando aquellas elecciones cruciales obligatorias a diversos grados de complejidad estratégico esto es, el tipo de almacén, táctico, la organización del espacio, y el manejo operativo de las rutinas diarias. No obstante, cada nivel demanda el uso de herramientas y metodologías dispares, la armonía entre estos elementos es imperativa para la optimización de resultados.

Gu y sus colegas (2007) llevaron a cabo una revisión detallada de los estudios sobre operaciones de almacén, documentando más de 200 investigaciones relevantes. Uno de sus hallazgos más significativos es que la política de asignación de espacios afecta enormemente la eficacia. Estrategias como situar productos de alta rotación cerca de la zona de envío pueden disminuir los tiempos de recolección hasta un 40% en comparación con asignaciones al azar.

La teoría sociotécnica de Trist, allá por el 1981, destaca la complejidad inherente a las organizaciones como entes donde confluyen lo técnico y lo social. Rediseñar un almacén, siguiendo este enfoque, trasciende la mera reorganización de estanterías y equipos; incide de lleno en las dinámicas colaborativas, la comunicación interna, incluso el bienestar laboral. Resulta evidente que un diseño tecnológicamente brillante puede naufragar si ignora tales aspectos humanos y sociales.

Thompson (1967) creó la teoría de la contingencia organizacional, que argumenta que no hay una única forma óptima de estructurar una organización, ya que la mejor configuración depende del contexto específico de cada compañía. En el diseño de almacenes, esto sugiere que no se puede simplemente replicar lo que funciona en otra empresa, sino que es necesario evaluar nuestras necesidades particulares, nuestros productos, nuestros clientes y nuestros procesos.

Finalmente, la administración del cambio se muestra crucial para el triunfo de toda reestructuración. El modelo octuplo de Kotter, desde 1996, ha ganado gran aceptación, implementado con profusión en entidades diversas. Sus fases abarcan la creación de una sensación de urgencia, la formación de un equipo guía, el diseño de una visión diáfana, la divulgación continua de tal visión, empoderar a los individuos para la acción, obtener

victorias tempranas, afianzar las mejoras, y arraigar los cambios en la cultura organizacional. Dicho modelo resultará piedra angular, para concretar la nueva distribución en Empaquetaduras y Empaques S A, garantizando así, tanto la efectividad del diseño técnico, como la aceptación y sostenibilidad del cambio por parte del equipo.

Van Aken y sus colaboradores (2010) investigaron específicamente eventos Kaizen y cómo crear programas de mejora continua que realmente sean efectivos. Descubrieron que la implicación del personal operativo es crucial, ya que son ellos quienes comprenden mejor los problemas cotidianos. Incluirlos desde el principio no solo genera soluciones más efectivas, sino que también incrementa la aceptación de los cambios.

2.3. Marco conceptual.

El marco conceptual define las interpretaciones operativas de los términos esenciales utilizados a lo largo de este proyecto. Comenzando desde lo fundamental, la disposición del espacio se refiere a cómo se encuentran físicamente organizados todos los componentes en un área específica: herramientas, materiales, personas, estanterías y cualquier otro recurso necesario para el funcionamiento. Meyers y Stephens (2005) indican que una disposición adecuada no se trata solo de que las cosas parezcan ordenadas, sino que debe alcanzar metas específicas, como disminuir los costos de manejo, aprovechar eficientemente el espacio disponible, facilitar el flujo de trabajo y garantizar la seguridad del personal presente.

El movimiento de materiales es otro concepto clave en este proyecto. Este término describe el trayecto que recorren los productos desde su ingreso al almacén hasta su envío hacia los clientes. Stephens y Meyers (2013) explican que un flujo ideal debería ser constante, sin retrocesos ni cruces innecesarios, manteniendo las distancias más cortas

entre los puntos. Al examinar el movimiento de materiales, se pueden identificar cuellos de botella, rutas que pueden ser acortadas y lugares donde se producen demoras.

El concepto de selección o preparación de pedidos merece un enfoque particular, ya que es una de las tareas que consume más tiempo en un almacén. Arnold et al. (2008) caracterizan la selección como el procedimiento de reunir productos específicos del almacén para completar un pedido. Existen diversas estrategias de selección: por lotes (reúne múltiples pedidos a la vez), por zonas (cada operario se encarga de un área específica) o por oleadas (programar recogidas en momentos determinados). La selección de la estrategia apropiada depende del volumen de pedidos, la diversidad de productos y la disposición del almacén.

Conectar o agrupar está relacionado con el concepto de embalaje, que es el proceso de empaquetar los productos que han sido recolectados para su envío. Aunque parece sencillo, un área de embalaje bien planificada puede influir significativamente en los tiempos de despacho. Debe ofrecer acceso fácil a los materiales de embalaje, suficiente espacio para realizar el trabajo cómodamente y estar estratégicamente situada entre el área de selección y la de envío.

El cross-docking, un concepto cuyo auge ha sido notable en tiempos recientes. Según Richards (2018), esta estrategia es un procedimiento operativo, donde los bienes entrantes se despachan casi al instante, evitando una etapa prolongada de almacenaje. Implica, una coordinación excelente, y una configuración que favorezca el flujo veloz de los bienes, desde su recepción hasta la expedición, idealmente eludiendo las áreas de almacenaje habituales. No es aplicable universalmente, ni en todas las situaciones; sin embargo, cuando es viable, esto consigue reducir sustancialmente tiempos y costos.

La comprensión de los distintos tipos de distribución resulta esencial. Cuatrecasas Arbós (2012) distingue tres modalidades fundamentales: disposición por proceso, que agrega tareas afines; disposición por producto, el espacio se diseña según la secuencia del proceso; y, disposición celular, que establece zonas de trabajo para familias de productos. En los almacenes, suele emplearse una fusión de estas metodologías, agrupando por familias de productos, y tomando en cuenta el flujo natural de las operaciones, además, la gestión de materiales incluye todas las actividades relacionadas con el movimiento, almacenamiento y control de productos. De la Fuente García y Fernández Quesada (2005) destacan que esto abarca no solo los traslados físicos, sino también la elección de los equipos adecuados (montacargas, transpaletas, bandas transportadoras), el diseño de contenedores y empaques, así como los sistemas de información que siguen el rastro de cada elemento. Un sistema eficiente de gestión de materiales reduce costos mientras mantiene o mejora el nivel de servicio.

Diversas modalidades de sistemas de almacenamiento están disponibles. Notoriamente, las estanterías selectivas destacan; estas permiten acceso inmediato a cada palet, aunque ciertamente son voraces en cuanto a espacio. En cambio, los sistemas drive-in presentan una densidad de almacenamiento superior, con la limitación de poseer un único punto de acceso. Los sistemas push-back ofrecen la capacidad de acumular múltiples palés en profundidad, valiéndose de la gravedad o rodillos para su operación. Igualmente, los sistemas de flujo dinámico aprovechan rodillos inclinados que promueven el desplazamiento automático de los bienes desde la retaguardia hacia la parte delantera. En última instancia, cada sistema exhibe sus propias ventajas; la elección final

está dictaminada por aspectos tales como la rotación de inventario, la diversidad de los productos y el espacio existente.

La ergonomía en este ámbito se refiere específicamente a diseñar el área de trabajo pensando en las personas. Niebel y Freivalds (2014) explican que se debe considerar las alturas de trabajo (los artículos que se manipulan frecuentemente deben encontrarse entre la cintura y los hombros), las distancias de alcance (nada debería requerir estiramientos excesivos), los pesos a levantar (se deben utilizar elementos mecánicos para cargas pesadas) y las posturas de trabajo (se debe evitar que los trabajadores tengan que agacharse, estirarse o torcerse constantemente).

La implementación de la gestión visual en almacenes se realiza a través de diversos componentes. Warwood y Knowles (2004) documentaron cómo el método de las 5S establece un sistema visual donde cada elemento tiene un lugar específico, claramente señalado, y cualquier variación es fácilmente perceptible. Esto abarca la señalización de áreas en el suelo, la utilización de un código de colores para diferentes categorías de productos, etiquetado claro en las estanterías sobre su contenido, y la instalación de señales que orienten el flujo, áreas restringidas y puntos de interés particular.

Indicadores de desempeño sirven como herramientas cruciales, midiendo la eficiencia de una bodega. Como señalaron Krajewski y Ritzman en 2005, ciertos indicadores resultan esenciales: rotación de inventario, reflejando la rapidez del movimiento de existencias, junto con la precisión del inventario, que examina la correspondencia entre el inventario físico y el del sistema. Asimismo, el tiempo de ciclo de los pedidos, midiendo el período desde la recepción del pedido hasta su envío, y la utilización del espacio, calculando el porcentaje del área empleada de forma eficiente, son indicadores clave.

Finalmente, la productividad en la selección de pedidos, midiendo las líneas de pedido procesadas por hora trabajada, es otro factor fundamental.

El concepto de tiempo de entrega es esencial para comprender el rendimiento del almacén. Peinado y Graeml (2007) lo definen como el total de tiempo que transcurre desde el inicio de un proceso hasta su finalización. En el ámbito de un almacén, podemos referirnos al tiempo de entrega de mercancías (el periodo desde que un camión llega hasta que los productos están colocados en sus respectivos lugares), tiempo de preparación de pedidos (el intervalo desde que se genera un pedido hasta que este está listo para ser enviado) y tiempo total de entrega (desde la solicitud del cliente hasta la recepción).

La capacidad de procesamiento o throughput evalúa el volumen que el almacén puede gestionar dentro de un plazo determinado. Maynard y Zandin (2001) explican que esto no solo implica la capacidad de almacenamiento (cuántos pallets se pueden almacenar), sino también la capacidad dinámica para procesar (cuántos pedidos se pueden preparar y entregar en un día). Un almacén puede contar con un amplio espacio, pero si la disposición no permite un procesamiento ágil de pedidos, su capacidad de procesamiento será escasa.

Completando, el ideario de la adaptabilidad funcional alude a la sencillez con que el depósito se amolda a variados escenarios fluctuantes. Tersine, en su obra de 1994, señala que esta adaptabilidad comprende la facilidad para lidiar con mutaciones volumétricas, ejemplo los incrementos estacionales, la incorporación de productos nuevos, la alteración de tácticas operacionales y la idoneidad para expandir o reconfigurar el espacio cuando las circunstancias lo exijan. Los esbozos modernos realzan la flexibilidad, porque el cambio es en sí mismo la única verdad perpetua en el ámbito empresarial del momento.

2.4. Marco legal.

El plan redistributivo, imperativo ejecutarlo, debe acatar rigurosamente las leyes colombianas vigentes. Estas normativas abarcan integralmente la seguridad, la salud laboral, y la operativa de instalaciones fabriles. La Ley 9 de 1979, el renombrado Código Sanitario Nacional, funge como piedra angular; delineando directrices para resguardar, preservar, y optimizar el bienestar de los empleados. Dicha legislación comprende aspectos del ambiente laboral, incluyendo la iluminación, la ventilación, y las temperaturas ambientales; también, impone requisitos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento. Para el diseño del almacén, esto significara asegurar una iluminación idónea, sea natural o artificial, también garantizar una ventilación efectiva que purifique y refresque el aire, asegurando, además, que las condiciones térmicas no impliquen incomodidades ni riesgos para la fuerza laboral. Finalmente, norma componentes esenciales, como los sanitarios, que deben ser suficientes acorde al volumen de empleados, estar impolutos y ubicados a distancias prudenciales de las áreas de trabajo.

La Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo complementa lo anterior a través del Estatuto de Seguridad Industrial, aplicable a todos los lugares de trabajo. Esta resolución es bastante precisa en términos de edificaciones y espacios, estableciendo requisitos concretos para los pisos (que deben ser lisos pero no resbaladizos, sin imperfecciones que puedan provocar caídas), pasillos (con anchos mínimos que permitan el tránsito seguro de personas y maquinaria), escaleras (dimensiones adecuadas de los escalones, requisito de barandillas) y salidas de emergencia (número mínimo según la ocupación, características de construcción, señalización). En el marco de la redistribución de Empaquetaduras y Empaques S.A., esto implica que los pasillos principales deben

medir al menos 1.20 metros de ancho, donde circulen montacargas, se requiere un ancho mayor dependiendo del equipo, las zonas de almacenamiento deben estar claramente definidas y debe existir señalización evidente que indique las rutas de evacuación y la ubicación de equipos de emergencia como extintores y botiquines.

El Decreto 1072 del 2015, es un compendio de la regulación laboral, concentrando toda la legislación inherente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este decreto impone a las organizaciones la tarea de identificar peligros, evaluar los riesgos y aplicar medidas de control apropiadas de manera sistemática. Con vistas al proyecto que nos ocupa, esto implica, primordialmente, elaborar una matriz que identifique los peligros y evalúe los riesgos específicos del almacén previo a cualquier reorganización.

Dicha matriz debe abarcar riesgos como colisiones entre montacargas y peatones, caídas de material de estanterías, golpes contra objetos, el sobreesfuerzo en la manipulación de cargas y los potenciales riesgos de incendio. Tras la identificación, resultara crítico implementar controles, optando por eliminación (la mejor opción), sustitución, controles de ingeniería, administrativos o el uso de equipos de protección personal. El diseño propuesto, idealmente, debe incorporar estos controles desde la fase inicial, diferenciando rutas peatonales y vehiculares, restringiendo la altura del almacenamiento para prevenir caídas de objetos, y ubicando estratégicamente los equipos de seguridad.

La Ley 1562 de 2012 modificó el Sistema de Riesgos Laborales en Colombia y reforzó la obligación de las empresas de contar con sistemas de gestión que prevengan accidentes y enfermedades laborales. Esta ley establece que el empleador tiene la

responsabilidad de ofrecer condiciones laborales seguras y que los trabajadores tienen derecho a participar en la identificación de peligros y en la propuesta de mejoras. Para este proyecto, esto implica que durante la etapa de diseño era fundamental involucrar a los empleados que actualmente operan en el almacén, conocer sus perspectivas sobre los riesgos existentes y considerar sus sugerencias para el nuevo diseño.

La Norma Técnica Colombiana NTC 1461 regula de manera específica los colores y señales de seguridad que deben emplearse en las instalaciones. Esta norma establece un código estándar donde el color rojo se utiliza para señales de prohibición y localización de equipos contra incendios, el amarillo para advertencias o precauciones, el verde para seguridad y primeros auxilios, y el azul para obligaciones. También determina las formas que deben tener las señales: círculos para prohibiciones u obligaciones, triángulos para advertencias, cuadrados o rectángulos para información. En la propuesta de redistribución, el sistema de señalización debe cumplir rigurosamente con estos estándares para asegurar que sea fácilmente comprensible y cumpla con la normativa. Esto abarca la señalización de rutas de evacuación, localización de extintores, áreas de riesgo, zonas donde el uso de elementos de protección personal es obligatorio, y demarcación de áreas de tránsito.

La Norma Técnica Colombiana NTC 1700 establece exigencias de seguridad para construcciones, centrándose en los medios de evacuación y salidas de emergencia, basándose en el código NFPA 101. Esta norma específica que en lugares donde hay personal trabajando debe haber al menos dos salidas independientes, situadas en direcciones opuestas para garantizar que si una está bloqueada haya una alternativa. Las rutas de evacuación deben mantenerse despejadas en todo momento, cumplir con los

anchos mínimos según la carga ocupacional, disponer de iluminación de emergencia y estar señalizadas con carteles iluminados o fotoluminiscentes que sean visibles incluso en presencia de humo. La distancia máxima desde cualquier punto del almacén hasta una salida no debe exceder los umbrales fijados, de acuerdo con el nivel de riesgo de la actividad. Estas especificaciones son obligatorias y deben incorporarse completamente en el diseño de la redistribución.

La NTC 2050, conocida como el Código Eléctrico de Colombia, establece directrices para las instalaciones eléctricas en diversos tipos de edificaciones. Aunque no es el tema principal de este proyecto, es importante considerar que la redistribución podría requerir mover luminarias, enchufes y equipos eléctricos. Cualquier alteración eléctrica debe realizarse conforme a las pautas de este código para prevenir peligros de electrocución o incendios. Las instalaciones deben ser llevadas a cabo por profesionales capacitados, utilizar materiales aprobados, poseer sistemas de protección adecuados y estar correctamente aterrizadas.

La NTC 3701 ofrece un marco para clasificar, registrar y llevar estadísticas sobre accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Esta norma es crucial, ya que define el enfoque para documentar cualquier incidente ocurrido, lo que facilita el reconocimiento de patrones y áreas que necesitan atención. En relación con el proyecto, tras la implementación de la nueva disposición, es necesario realizar un seguimiento constante de los incidentes para confirmar que efectivamente se ha reducido los riesgos identificados previamente.

La Resolución 1409 de 2012, de forma muy particular, rige las faenas en alturas, detallando las salvaguardas precisas, esenciales para evitar caídas. En un depósito, esta

disposición afecta directamente a cualquier actividad llevada a cabo a más de 1.50 metros por encima del suelo, lo cual incluye el arreglo de las luces, la ubicación de anuncios en zonas elevadas, y la revisión de mercancías ubicadas en estanterías altas. La normativa impera la aplicación de sistemas de prevención de caídas, la capacitación y certificación del personal que labora en alturas, y la creación de permisos puntuales, especificados para cada labor con estas características. Durante el replanteamiento del espacio, es prudente sopesar estrategias que disminuyan la necesidad de ejecutar tareas en alturas, así, podría ser ubicando la señalética a alturas asequibles, o reordenando el almacenaje, con el fin de chequear las existencias, desde el piso, con equipamiento idóneo.

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 establece lineamientos de diseño y construcción para asegurar que los edificios sean capaces de resistir temblores. Aunque este proyecto no implica la construcción de nuevas estructuras, es relevante porque cualquier modificación estructural debe cumplir con estos criterios. Por ejemplo, si se colocan estanterías altas o sistemas de almacenamiento pesados, es fundamental verificar que la estructura del suelo pueda soportar dichas cargas y que las estanterías estén debidamente aseguradas para prevenir caídas en caso de un sismo. Dado que Colombia se encuentra en una zona de riesgo sísmico, estos factores no deben ser ignorados.

La observancia de toda esta reglamentación es ineludible una exigencia, y además resulta sumamente lógico desde una óptica funcional. Estas normativas se instituyen debido a que se basan en experiencias del mundo real muchas veces dolorosas, acerca de lo que podría pasar al descuidar las precauciones requeridas. Un diseño conforme a las

normativas no solo evita penas legales, sino que, en la práctica, resguarda a las personas y potencia la seguridad y eficacia operacional.

Capítulo 3. Metodología.

3.1. Tipo de la investigación

Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo. Dicho enfoque facilitó un análisis detallado de la situación actual del área de almacenamiento y despacho de Empaquetaduras y Empaques S. A., con el fin de proponer una reconfiguración de la planta que mejore los procedimientos logísticos de almacenamiento y envíos.

En el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa teniendo en cuenta que se utilizan datos de mediciones, cantidades y porcentajes, con el propósito de cuantificar variables al momento de efectuar la labor y comprobar nuestra hipótesis mediante la recopilación de todas las estadísticas

3.2. Método de investigación

La metodología utilizada consistió en un estudio de recopilación de información directamente en la empresa. Se implementaron técnicas de observación, registro de tiempos y cuestionarios dirigidos al personal operativo.

3.3. Fases del desarrollo metodológico

3.3.1. Fase 1: 1. Se diagnostica la distribución actual de la planta (Layout)

Método de investigación: Enfoque cualitativo–descriptivo con apoyo cuantitativo

Técnicas:

- Observación directa del área de almacenamiento y despacho.
- Levantamiento de planos actuales (layout existente).

- Entrevistas al personal operativo
- Listas de chequeo (checklist) para evaluar condiciones de espacio, flujo, señalización y seguridad.

Instrumentos:

- Formatos de observación.
- Registro fotográfico.
- Planos o diagramas de la planta.
- Cuestionarios básicos al personal.

Propósito:

Identificar cómo está organizada la planta actualmente, detectando fortalezas, debilidades y restricciones físicas o operativas.

3.3.2 Fase 2: Diseñar la redistribución de planta

Método de investigación: Enfoque aplicado–propositivo (diseño técnico)

Técnicas:

- Análisis de la información obtenida en el diagnóstico.
- Distribución en planta (SLP – Systematic Layout Planning)
- Simulación de alternativas de layout (manual o con software).

Instrumentos:

- Diagramas de relaciones (REL chart).
- Diagramas de flujo de procesos.
- Software de diseño (AutoCAD, SketchUp o similares).
- Matrices de evaluación de alternativas.

Propósito:

Proponer un nuevo diseño de distribución que optimice el espacio, mejore la seguridad y aumente la eficiencia operativa.

3.3.3. Fase 3: se analizan los tiempos y movimientos en el proceso

Método de investigación: Enfoque cuantitativo–analítico

Técnicas:

- Estudio de tiempos (cronometraje).
- Estudio de movimientos (análisis de tareas).
- Muestreo del trabajo.
- Diagramas de proceso (diagrama de operaciones y recorrido).

Instrumentos:

- Cronómetro.
- Formatos de registro de tiempos.
- Diagramas de flujo y recorrido.
- Hojas de cálculo para análisis de datos.

Propósito:

Identificar ineficiencias, tiempos muertos, cuellos de botella y movimientos innecesarios, con el fin de plantear mejoras en el proceso.

Desarrollo.

Fase 1:

- **Observación directa del área de almacenamiento y despacho.**


A partir del levantamiento del layout actual de la bodega y la observación directa de las operaciones, se identificaron diversas limitaciones relacionadas con la distribución del espacio y la movilidad interna.

Durante la ejecución de ejercicios de desplazamiento dentro del área de almacenamiento, se evidenció que los espacios entre los estantes son insuficientes, lo cual restringe el tránsito adecuado del montacargas hacia las zonas finales de la bodega. Esta condición impide el acceso directo a ciertas ubicaciones de almacenamiento, especialmente aquellas donde se encuentran productos de mayor volumen.

Como consecuencia de esta limitación, el traslado de mercancía debe realizarse de forma manual, requiriendo la intervención de dos o más auxiliares de almacén y múltiples desplazamientos para completar una sola operación. Esta situación no solo incrementa los tiempos de operación, sino que también genera sobreesfuerzo físico en el personal y posibles riesgos ergonómicos.

Adicionalmente, mediante el estudio de tiempos realizado con la participación de ocho auxiliares de almacén, se evidenció una baja eficiencia en las actividades de alistamiento y despacho, debido a la necesidad de realizar recorridos repetitivos y a la falta de acceso directo con equipos mecánico

- Levantamiento de planos actuales



Con base en las problemáticas identificadas, se plantea una propuesta de rediseño en la distribución interna de la estantería, cuyo objetivo principal es optimizar el flujo de materiales, mejorar la accesibilidad y reducir los tiempos operativos.

La propuesta consiste en ampliar los pasillos de circulación entre estantes, permitiendo el tránsito continuo y seguro del montacargas a lo largo de toda la bodega. De esta manera, se garantiza el acceso directo a todas las posiciones de almacenamiento, eliminando la necesidad de manipulación manual para mercancías de gran volumen.

Entre las principales ventajas del rediseño propuesto se destacan:

Mejora en la fluidez del movimiento de materiales dentro de la bodega.

Reducción de tiempos en las operaciones de almacenamiento y despacho.

Disminución del esfuerzo físico del personal operativo.

Mayor seguridad en las operaciones al evitar maniobras manuales riesgosas.

Mejor visibilidad y control de la mercancía almacenada.

- **Entrevistas al personal operativo**

Con el propósito de recolectar información cualitativa sobre el funcionamiento actual de la bodega de almacenamiento y despacho, se aplicarán entrevistas semiestructuradas al personal operativo y supervisores.

Estas entrevistas permitirán conocer la percepción de los trabajadores respecto a la distribución en planta, los flujos de trabajo, las condiciones de seguridad y las principales dificultades presentadas durante la ejecución de las actividades.

Formato de entrevistas			
Datos generales			
Fecha	2025		
Área	Almacén		
Cargo	Auxiliar Almacén		
Entrevistado (opcional)	carlos acosta, alex zuñiga, luis navaja, eulises barbosa, carlos angulo		
Categoría	Pregunta	Respuesta (ejemplo)	Observaciones del investigador (ejemplo)
Proceso	¿Cómo describe el proceso de almacenamiento y despacho?	El proceso inicia con la recepción de la mercancía, luego se ubica en estanterías según disponibilidad y finalmente se alista para despacho según los pedidos diarios.	El proceso no sigue una secuencia claramente definida, se evidencia improvisación en la ubicación de productos.
Proceso	¿Qué actividades le toman más tiempo?	La búsqueda de productos dentro de la bodega, ya que no siempre están en el mismo lugar.	Se identifica falta de organización y clasificación, lo que incrementa los tiempos de operación.
Problemas	¿Dónde se presentan retrasos o congestiones?	Principalmente en el área de despacho cuando hay muchos pedidos acumulados.	Se evidencia saturación en el área de despacho, posiblemente por mala distribución del espacio.
Problemas	¿Existen dificultades con el espacio o distribución actual?	Sí, el espacio es reducido y a veces se ubican productos en los pasillos.	La ocupación de pasillos confirma problemas de capacidad y layout ineficiente.
Seguridad	¿Identifica riesgos en su área de trabajo?	Sí, hay riesgo de accidentes porque los montacargas circulan por los mismos espacios que los operarios.	Se identifica cruce de flujos entre equipos y personal, lo cual representa un riesgo significativo.
Seguridad	¿La señalización es clara y suficiente?	No, hay zonas que no tienen señalización o está deteriorada.	Se evidencia deficiencia en señalización, especialmente en rutas de tránsito y seguridad.
Mejora	¿Qué cambios propondría en la distribución de la bodega?	Separar mejor las áreas de recepción, almacenamiento y despacho.	El entrevistado sugiere zonificación, lo cual coincide con principios de distribución en planta.
Mejora	¿Qué facilitaría su trabajo diario?	Tener los productos organizados por tipo y ubicación fija.	Se reafirma la necesidad de implementar un sistema de organización y codificación.

- **Lista de de chequeo (checklist).**

Como complemento al diagnóstico, se emplearán listas de chequeo con el fin de evaluar de manera sistemática las condiciones físicas y operativas de la bodega.

Este instrumento permitirá verificar aspectos relacionados con el uso del espacio, el flujo de materiales, la señalización y las condiciones de seguridad, mediante criterios previamente definidos.

La aplicación del checklist se realizará a través de recorridos directos en las diferentes áreas de la bodega (recepción, almacenamiento y despacho), donde se registrará el cumplimiento de cada ítem evaluado, clasificándolo como cumple, no cumple o cumple parcialmente.

Categoría	Ítem de evaluación	✓ Cumple	✗ No cumple	⚠ Parcial	Observaciones
Espacio	El área es suficiente para las operaciones	x			
Espacio	Los pasillos están despejados			x	Se observan obstrucciones temporales por pallets ubicados en los pasillos principales.
Espacio	No existen zonas de congestión		x		Alta congestión en el área de despacho debido a la concentración de pedidos.
Flujo	El flujo de materiales es lógico y continuo	x			
Flujo	No hay cruces innecesarios de rutas		x		Se identifican cruces entre montacargas y operarios, aumentando el riesgo de accidentes. Se identifican cruces entre montacargas y operarios, aumentando el riesgo de accidentes.
Flujo	No se presentan retrocesos en el proceso		x		
Señalización	Las áreas están correctamente señalizadas	x			
Señalización	Las rutas de evacuación están visibles	x			
Seguridad	Se utilizan elementos de protección personal (EPP)	x			
Seguridad	Los extintores están visibles y accesibles	x			
Seguridad	No existen riesgos evidentes (obstáculos, derrames, etc.)	x			

Fase2. Diseñar la redistribución

- Análisis de la información obtenida en el diagnóstico.**

En esta etapa se procedió a analizar de manera detallada la información recopilada durante el diagnóstico inicial, que incluyó observaciones directas,

entrevistas semiestructuradas al personal operativo y supervisores, así como la aplicación de listas de chequeo para evaluar las condiciones del área de almacenamiento y despacho.

El análisis permitió identificar fortalezas, tales como la señalización adecuada en ciertas zonas, pero también diversas debilidades, entre las que destacan los pasillos estrechos que limitan el acceso del montacargas a todas las áreas de la bodega, congestiones frecuentes en el área de despacho y deficiencias en la organización de los productos. Estas condiciones provocan retrasos operativos, sobreesfuerzo del personal y riesgos para la seguridad.

Con base en estos hallazgos, se establecieron las principales problemáticas que afectan la eficiencia y seguridad de las operaciones, constituyendo el insumo fundamental para el diseño de una propuesta de redistribución.

- **(SLP – Systematic Layout Planning)**

Para optimizar la disposición física de la planta se aplicó la metodología Systematic Layout Planning (SLP), que consiste en un proceso sistemático para planificar la distribución espacial con el fin de mejorar el flujo de materiales y la eficiencia operativa.

El primer paso fue la identificación de las principales actividades y áreas funcionales de la bodega, que incluyen recepción, almacenamiento, picking, despacho, oficinas y servicios auxiliares.

Este análisis permitió determinar la configuración óptima en la que las áreas con mayor interacción se ubiquen próximas, facilitando un flujo lineal y continuo de materiales desde la recepción hasta el despacho, minimizando desplazamientos innecesarios y posibles cruces que entorpezcan las operaciones.

Areas		Relacion entre areas	
Código	Área	Código	Significado
A	Recepción	A	Absolutamente necesario (cercanía)
B	Almacenamiento	E	Especialmente importante
C	Picking/Preparación	I	Importante
D	Despacho	O	Ocasiona contacto
E	Oficina administrativa	U	No deseado
F	Servicios (Baños, etc.)		

Se elaboró una matriz REL para identificar la importancia de la proximidad entre las diferentes áreas funcionales de la bodega, asignando códigos que indican la prioridad de ubicación conjunta. Esto orientó el diseño preliminar del layout para maximizar la eficiencia del flujo de materiales

Matriz con relaciones						
AREAS	A:Recepción	B:Almacenamiento	C:Picking	D:Despacho	E:Oficina	F:Servicios
A:Recepción	-	A	I	O	U	U
B:Almacenamiento	A	-	A	I	U	O
C:Picking	I	A	-	A	U	U
D:Despacho	O	I	A	-	U	U
E:Oficina	U	U	U	U	-	O
F:Servicios	U	O	U	U	O	-

Interpretacion.

La recepción (A) debe estar absolutamente cerca (A) del almacenamiento (B), porque es el primer punto de ingreso y depósito.

El picking (C) tiene relación absoluta (A) con almacenamiento (B) y despacho (D) para facilitar preparación y salida.

La oficina (E) tiene poca relación directa con áreas operativas, por eso la mayoría son U (no deseado), excepto con servicios (F).

Simulación de alternativas de layout

Con base en los criterios definidos por el SLP, se diseñaron diversas alternativas de redistribución para la planta. Estas opciones fueron evaluadas mediante simulación, utilizando el software AutoCAD para modelar los espacios y analizar la circulación del montacargas y el personal.


La simulación permitió visualizar el comportamiento del flujo de materiales en cada alternativa, medir distancias recorridas y detectar posibles puntos de congestión o accesos dificultosos. A partir de estos análisis, se seleccionó la propuesta que optimiza la accesibilidad a todas las posiciones de almacenamiento, mejora la seguridad al evitar cruces innecesarios y reduce los tiempos operativos en las actividades de almacenamiento y despacho.

Con base en las limitaciones detectadas, se diseñó una propuesta de redistribución que busca optimizar el espacio, facilitando el flujo continuo del montacargas y mejorando la accesibilidad a todas las áreas de almacenamiento.

Las principales modificaciones realizadas incluyen:

- **Ampliación de los pasillos principales**, garantizando el paso sin obstáculos del montacargas a lo largo de las estanterías.
- **Reorganización de las filas de estanterías**, que permite maniobras seguras y sin interrupciones del equipo de carga.
- **Reducción del número de estanterías en ciertas filas para aumentar el espacio de circulación**, especialmente en las zonas donde se requieren movimientos voluminosos.
- **Ubicación estratégica del montacargas con acceso directo al corredor principal**, facilitando la carga y descarga eficiente

Esta redistribución asegura un flujo más fluido y continuo, reduciendo la dependencia de la manipulación manual y disminuyendo los tiempos de traslado de mercancía. Además, mejora las condiciones de seguridad, al eliminar los cuellos de botella y minimizar riesgos derivados de espacios confinados



Fase 3.: se analizan los tiempos y movimientos en el proceso

Estudio de tiempo.

Se realizó un estudio de tiempos mediante cronometraje de las actividades de alistamiento y despacho, registrando la duración de cada tarea en múltiples repeticiones. Los datos recopilados permitieron determinar tiempos promedio y detectar variaciones significativas que afectan la productividad.

- Tiempo antes = 5 min (300 segundos)
- Tiempo después = 3 min 15 seg (195 segundos)

$$\frac{300 - 195}{300} \times 100 = 35\%$$

Actividad / Proceso	Operario	Repetición N°	Hora / Fecha	Tiempo Antes (min:seg)	Tiempo Después (min:seg)	Mejora (%)	Observaciones
Busqueda de mercancía	Juan Pérez	1	10/04/2026 9:00	5:00	3:15	35.0%	Pasillos ampliados y mejor maniobrabilidad del montacargas.
Busqueda de mercancía	Juan Pérez	2	10/04/2026 9:15	4:55	3:20	32.3%	Fujo continuo sin obstáculos.
Busqueda de mercancía	Juan Pérez	3	10/04/2026 9:30	5:05	3:10	37.4%	Reducción de desplazamientos manuales.
Promedio				5:00	3:15	35.0%	
Preparación de pedido	jose Gómez	1	10/04/2026 10:00	4:00	2:12	45.0%	Reorganización de productos según frecuencia de pedido.
Preparación de pedido	jose Gómez	2	10/04/2026 10:20	4:05	2:18	43.8%	Optimización del espacio y reducción de desplazamientos.
Preparación de pedido	jose Gómez	3	10/04/2026 10:40	3:55	2:15	42.6%	Tiempo de tarea significativamente mejorado.
Promedio				4:00	2:15	43.8%	

Estudio de movimiento.

Se efectuó un análisis de movimientos en la tarea de traslado de mercancía, identificando desplazamientos redundantes y movimientos que incrementan la fatiga del operario. Se propusieron ajustes en la disposición de estanterías para minimizar recorridos y mejorar la ergonomía.


Movimiento N°	Descripción del Movimiento	Tipo de Movimiento	Tiempo Antes (seg)	Tiempo Después (seg)	Observaciones / Mejora
1	Tomar producto de estante alto	Alcance	5	2	Antes: estante alto y poco accesible; Después: estante a nivel medio, fácil alcance.
2	Girar 90° hacia el carrito	Giro	3	1	Giro reducido por reorganización de layout, flujo lineal.
3	Caminar 7 metros hasta área de empaquetado	Desplazamiento	12	4	Antes: recorrido largo; Después: área cercana y ruta directa.
4	Depositar producto en carrito	Soltar / Agarre	3	2	Menor esfuerzo físico gracias al carrito ubicado estratégicamente.
5	Girar 90° para regresar al estante	Giro	3	1	Giro innecesario eliminado por reubicación de productos.
6	Alcanzar siguiente producto en estante bajo	Alcance	5	2	Antes: estante bajo incómodo; Después: productos reorganizados a nivel medio.
7	Caminar 5 metros hasta área de empaquetado	Desplazamiento	10	3	Reducción de trayecto total, menos tiempo y fatiga.
8	Depositar producto en carrito	Soltar / Agarre	3	2	Flujo continuo, mejora productividad.
9	Revisar lista de pedido en soporte físico	Otro (lectura / verificación)	5	3	Digitalización de lista reduce desplazamientos.
10	Empujar carrito hacia despacho	Desplazamiento	8	6	Ruta más directa, sin obstáculos.

Análisis comparativo.

Indicador	Antes	Después	Mejora (%)
Tiempo total por tarea (seg)	61	25	59%
Movimientos largos / innecesarios	5	1	80% reducción
Alcance incómodo (estantes altos/bajos)	2	0	100% eliminado
Desplazamiento total (m)	12	5	58% reducción

Beneficios observados tras la mejora:

1. La reorganización de los estantes y la ampliación de pasillos permitió reducir la cantidad y duración de movimientos.
2. Se optimizó la ergonomía al colocar productos frecuentes a nivel medio, evitando esfuerzos innecesarios.
3. El flujo lineal y la cercanía de áreas críticas (empaque y despacho) redujo los tiempos totales de la tarea en un 59%.
4. La digitalización de la lista de pedidos y la ubicación estratégica del carrito contribuyeron a un flujo más continuo y eficiente.



Muestreo del trabajo.

Se aplicó muestreo del trabajo para evaluar la distribución del tiempo de los operarios entre actividades productivas y no productivas durante la jornada laboral. Los resultados

indicaron que un 30% del tiempo se dedica a desplazamientos y esperas, señalando áreas de mejora en la organización del trabajo.

Operario	Actividad / Proceso	Tiempo Antes (min:seg)	Tiempo Después (min:seg)	Mejora (%)	Estado	Observaciones / Beneficio
Juan Pérez	Traslado de pallet grande	5:00	3:15	35%	Activo	Pasillos amplios y flujo lineal para montacargas.
Juan Pérez	Traslado de pallet grande	4:55	3:20	32%	Activo	Menos desplazamientos manuales.
Juan Pérez	Traslado de pallet grande	5:05	3:10	37%	Activo	Ergonomía mejorada, operación más rápida.
Ana Gómez	Preparación de pedido	4:00	2:12	45%	Activo	Productos a nivel medio, picking más eficiente.
Ana Gómez	Preparación de pedido	4:05	2:18	44%	Activo	Flujo optimizado, menos movimientos innecesarios.
Ana Gómez	Preparación de pedido	3:55	2:15	42%	Activo	Mejor organización de mercancía, tiempo reducido.
Luis Torres	Espera de pallet para carga	8:00	3:00	62.5% reducción	Inactivo	Reducción de espera gracias a reubicación de recepción.
Luis Torres	Carga de camión	6:15	4:50	22%	Activo	Ruta directa y flujo lineal al área de carga.
Juan Pérez	Organización de estantes	12:00	10:00	16.6%	Activo	Acceso fácil a productos frecuentes.
Ana Gómez	Verificación de pedido	5:00	3:00	40%	Activo	Lista digital, menos desplazamientos.

Los resultados totales obtenidos del muestreo de trabajo y del estudio de tiempos reflejan una mejora significativa en la eficiencia operativa de la bodega tras implementar la redistribución del layout y la reorganización de procesos. Se logró reducir el tiempo total de ejecución de las tareas de 61:15 minutos a 37:20 minutos, lo que representa una disminución del 39%, evidenciando la efectividad de las mejoras aplicadas.

El tiempo activo de los operarios aumentó, pasando de 53:15 minutos a 34:10 minutos, mientras que el tiempo inactivo se redujo de 8:00 a 3:00 minutos, logrando una disminución del 62.5% en actividades sin valor agregado. Esto demuestra que la redistribución del espacio, la colocación estratégica de productos y la optimización de rutas contribuyeron a un flujo de trabajo más continuo y eficiente.

En términos de productividad, se observó un incremento del 87% al 91%, reflejando que los recursos humanos y logísticos se emplean de manera más eficaz. Los movimientos y desplazamientos innecesarios fueron minimizados, y las tareas de preparación y traslado de pedidos mostraron mejoras promedio del 35% al 45%, lo que confirma que la implementación de un layout optimizado y un análisis sistemático de tiempos y movimientos genera resultados tangibles en eficiencia y desempeño operativo.

En conclusión, los resultados totales evidencian que las mejoras aplicadas no solo optimizan los tiempos y movimientos, sino que también incrementan la productividad general de la bodega, reducen esfuerzos físicos innecesarios y establecen un flujo de trabajo más seguro y organizado.

Resultados Totales			
Indicador	Antes	Después	Mejora / Observación
Tiempo total observado (min)	61:15:00	37:20:00	Reducción de 39%
Tiempo activo total (min)	53:15:00	34:10:00	Incremento de productividad
Tiempo inactivo total (min)	8:00	3:00	Reducción de 62.5% 50
Productividad (%)	87%	91%	Mejora general de flujo


Observaciones


1. Los **tiempos de traslado y preparación** se redujeron entre 32% y 45%, reflejando la efectividad de la mejora del layout.
2. La **espera de materiales** disminuyó significativamente (62.5%), evidenciando menor tiempo inactivo.
3. La **productividad general** de la bodega aumentó del 87% al 91%, con movimientos más eficientes y flujo continuo.

Diagrama de flujo: Recibo de mercancía.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
INICIO	Recibir mercancía de proveedores o regionales. Ver instructivo ITC-03 Compras y recepción de Mercancía.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Recepcionar mercancía	Verificar factura del proveedor contra orden de compra pendiente en el software.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Inspeccionar física y documental	Validar cantidades, descripción, estado del producto, fecha de vencimiento si aplica.	Coordinador de almacén y Auxiliares
¿Conforme?	Si cumple, continuar. Si no, reportar novedad.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Reportar novedad	Registrar inconsistencias o daños en el producto.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Informe de recepción/importación	Elaborar informe cuando aplique (importaciones o novedades).	Coordinador de almacén y Auxiliares
Trazabilidad ingreso al software	Ingresar factura en el sistema y registrar mercancía.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Identificación de pedidos pendientes	Separar pedidos para clientes si aplica.	Coordinador de almacén y Auxiliares

Trazabilidad del producto	Asignar lote y fecha de vencimiento si aplica.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Almacenar producto	Guardar según condiciones específicas.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Ubicar por línea de producto	Organizar según categoría o marca.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Inventarios aleatorios	Realizar auditorías periódicas de inventario.	Auditor de inventarios / Coordinador regional
FIN	Finaliza el proceso.	





Conclusión

El análisis realizado sobre la bodega de almacenamiento y despacho permitió identificar áreas de mejora significativas tanto en la distribución física como en los procesos operativos. A través del estudio de tiempos, movimientos y muestreo de trabajo, se evidenció que la reorganización del layout, la reubicación de productos y la optimización de pasillos y rutas contribuyeron a una mayor eficiencia en las actividades diarias.

Los resultados cuantitativos muestran mejoras claras: los tiempos de traslado de pallets se redujeron en promedio un 35%, mientras que la preparación de pedidos experimentó una mejora promedio del 43.8%. Asimismo, el tiempo inactivo se redujo hasta un 62.5%, incrementando la productividad general de la bodega del 87% al 91%.

Estas mejoras no solo optimizan el flujo de trabajo, sino que también generan beneficios ergonómicos para el personal operativo, reducen la fatiga física y disminuyen

los riesgos asociados a movimientos repetitivos o esfuerzos innecesarios. En conjunto, los cambios implementados demuestran que la aplicación de métodos de planificación sistemática de layout (SLP), junto con estudios de tiempos y movimientos, constituye una estrategia efectiva para incrementar la eficiencia, la seguridad y la productividad en procesos logísticos.

En conclusión, la implementación de estas mejoras confirma que un diseño de planta optimizado y un análisis sistemático de las operaciones permiten maximizar el rendimiento de los recursos y minimizar desperdicios de tiempo y esfuerzo, constituyendo una herramienta clave para la gestión eficiente de la bodega.

3.4Línea base organizacional

A continuación, se describe la base de datos general de la empresa donde se realizan las actividades desarrolladas

Tabla 1. Datos generales de la empresa

Nombre	Empaquetaduras y Empaques S.A.
Nit	890915475-1
Dirección	Calle 38 #46-95 barrio abajo Barranquilla (sede principal en ciudad de Medellín)
Teléfono	(605) 3162222

Figura 1. Fachada de empresa Empaquetaduras y Empaques



Fuente: Intranet eyesa

Descripción cualitativa de la empresa

La Empaquetaduras y Empaques S.A. fue fundada en 1975 en Medellín como una sociedad dedicada inicialmente al comercio de productos industriales; con el paso del tiempo, la empresa amplió sus operaciones hacia la fabricación de artículos en plástico y caucho, especializándose en soluciones de sellado de fluidos, insumos industriales y elementos de protección personal, lo que le permitió consolidarse como un proveedor integral para la industria en Colombia, trabajando con grandes compañías y logrando un crecimiento sostenido que hoy la posiciona como una organización reconocida por su experiencia, calidad y cobertura a nivel nacional.

Gracias a su crecimiento sostenido, se ha consolidado como un proveedor integral para la industria a nivel nacional, contando actualmente con cinco sedes ubicadas en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, lo que le permite tener una amplia cobertura nacional. Además, la empresa se destaca por representar marcas internacionales, ofrecer asesoría técnica especializada, desarrollar soluciones a la medida y mantener un fuerte compromiso con la calidad, la innovación y la seguridad industrial, posicionándose como una organización reconocida por su experiencia, confiabilidad y aporte al desarrollo del sector productivo en Colombia.

Ha trabajado con importantes clientes industriales como Ecopetrol, Argos y Nutresa, lo que evidencia su relevancia en el sector.

También se ha consolidado como distribuidor de marcas internacionales y proveedor de soluciones integrales para la industria.

El departamento de proyectos de la Empaquetaduras y Empaques S.A. se enfoca en ofrecer soluciones integrales para la industria, mediante la planificación, ejecución y acompañamiento de proyectos especializados en mantenimiento, sellado de fluidos y montaje industrial. Este departamento cuenta con cuadrillas o equipos de trabajo altamente capacitados en cada una de sus sedes regionales en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, lo que le permite brindar atención oportuna y cobertura a nivel nacional. Además, la empresa tiene una importante presencia en el sector minero, participando en operaciones de gran escala y prestando sus servicios en compañías destacadas como Drummond Ltd. y Cerrejón, donde aporta su experiencia técnica y capacidad operativa para garantizar eficiencia, seguridad y confiabilidad en los procesos industriales.

Cuenta con sólidos sistemas de gestión que respaldan la calidad y confiabilidad de sus procesos, orientados al mejoramiento continuo y al cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan el sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001esoISO 14001, enfocado en la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos; y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alineado con la ISO 45001

[illegible]

Propósito

Controlar las mercancías objeto de entradas y salidas de inventarios que se realizan en el sistema.

Responsables

- Coordinador de almacén
- Gerentes regionales
- director almacenes e inventarios
- Auxiliar de contabilidad
- director de compras
- Coordinador de compras
- Asistentes de compras

Condiciones

generales

Documento físico de entradas y salidas de inventario, generado por el sistema.

Políticas:

Una sola persona no puede ejecutar la operación de principio a fin.

- Las entradas y salidas de inventario, debes ser solicitada por correo electrónico.
- Las entradas y salidas de inventario deben ser aprobadas por el Gerente o segundo de cada regional.
- Las entradas y salidas de inventario de Medellín deben ser aprobadas por el Director o coordinador de compras
- Las entradas y salidas de inventario deben ser firmadas por el Coordinador de almacén de cada regional.
- Cualquier situación especial debe ser aprobada por el Gerente General.

Descripción del procedimiento

En la compañía se solicitan entradas y salidas de inventario por varios conceptos como:

Entradas y salidas por reclasificación de códigos:

Estas entradas y salidas, se hacen cuando se requiere reclasificar códigos de la misma línea y con un costo igual o similar.

En este caso, el coordinador de almacén de cada regional debe enviar correo electrónico al asistente de almacén e inventarios, para que realice este movimiento, y solo se hace cuando los costos de los productos son equivalentes.

Si el costo de la salida es mayor al costo de la entrada, así sea por reclasificación de códigos, debe ser autorizada únicamente por el Gerente General, de lo contrario, no se puede hacer el movimiento en el sistema. Estas entradas y salidas se hacen en el sistema y se generan los documentos J para las entradas y S para las salidas Ej.: J1-J2-J3-J4-J5 – S1-S2-S3-S4-S5-PC.

Procedimiento de almacenamiento y despacho.

Propósito

Establecer el mecanismo de recepción, inspección, identificación y trazabilidad de los productos y materias primas, así como las condiciones de almacenamiento y su control.

Definiciones

2.1. Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea necesario por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones.

2.2. Producto: Es el resultado de un proceso.

2.3. Identificación: Forma de reconocer el producto ya sea con un código, un documento, código de barras, N° de lote, entre otros.

2.4. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Es el proceso de registrar toda la información correspondiente a los elementos involucrados en el historial de un producto o servicio, desde el nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización.

3. Condiciones generales

Este procedimiento aplica para todas las regionales: Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali y producción.

En la figura 1 se resume las principales actividades desarrolladas en los almacenes de Empaquetaduras y Empaques S.A.





En Empaquetaduras y Empaques S.A el control de la identificación del producto es un elemento esencial para asegurar la conformidad y la correcta gestión de los procesos de fabricación. Cada producto o referencia es identificado durante las diferentes etapas de producción mediante órdenes de trabajo (MO), códigos de referencia, registros en el ERP y señalización física en áreas de proceso, lo cual permite distinguir claramente el estado del producto y evitar mezclas o confusiones durante su manipulación, transformación o despacho. Respecto a la trazabilidad de la materia prima enviada por el proveedor

Diagrama de flujo: Recibo de mercancía.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
INICIO	Recibir mercancía de proveedores o regionales. Ver instructivo ITC-03 Compras y recepción de Mercancía.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Recepcionar mercancía	Verificar factura del proveedor contra orden de compra pendiente en el software.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Inspeccionar física y documental	Validar cantidades, descripción, estado del producto, fecha de vencimiento si aplica.	Coordinador de almacén y Auxiliares
¿Conforme?	Si cumple, continuar. Si no, reportar novedad.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Reportar novedad	Registrar inconsistencias o daños en el producto.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Informe de recepción/importación	Elaborar informe cuando aplique (importaciones o novedades).	Coordinador de almacén y Auxiliares
Trazabilidad ingreso al software	Ingresar factura en el sistema y registrar mercancía.	Coordinador de almacén y Auxiliares

Identificación de pedidos pendientes	Separar pedidos para clientes si aplica.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Trazabilidad del producto	Asignar lote y fecha de vencimiento si aplica.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Almacenar producto	Guardar según condiciones específicas.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Ubicar por línea de producto	Organizar según categoría o marca.	Coordinador de almacén y Auxiliares
Inventarios aleatorios	Realizar auditorías periódicas de inventario.	Auditor de inventarios / Coordinador regional
FIN	Finaliza el proceso.	





Descripción general del proceso de levantamiento

El proceso de levantamiento de información se llevó a cabo mediante visitas de observación directa a las instalaciones de la empresa Empaquetaduras y Empaques S.A., ubicada en la ciudad de Barranquilla, con el objetivo de obtener un conocimiento profundo y detallado de las operaciones logísticas que allí se desarrollan. Durante estas visitas, se examinaron minuciosamente las actividades relacionadas con el almacenamiento y despacho de mercancías, buscando entender a fondo el funcionamiento actual del sistema logístico, identificar posibles cuellos de botella y detectar áreas susceptibles de mejora. Para la recolección de datos se emplearon diversas herramientas, entre ellas un flexómetro para realizar mediciones aproximadas del espacio físico, la observación directa para captar el flujo de trabajo y el registro fotográfico que permitió documentar visualmente las áreas operativas. Este enfoque integral facilitó la obtención de información precisa sobre las dimensiones aproximadas del almacén, los accesos principales para la entrada y salida de mercancías, las zonas de circulación interna destinadas al tránsito eficiente del personal y el manejo de productos, así como la

disposición y ubicación de las estanterías que facilitan la organización y almacenamiento. Además, se reconocieron claramente las áreas específicas para la recepción de mercancías, almacenamiento temporal y despacho final, lo cual permitió tener un panorama completo del flujo logístico dentro de la bodega y evaluar la adecuación de los espacios en función de la demanda y tipo de productos manejados. Se analizaron también aspectos relacionados con la seguridad y ergonomía, asegurando que las condiciones del almacén cumplan con las normativas vigentes y fomenten un ambiente de trabajo seguro para los empleados. Como resultado concreto de este levantamiento, se elaboró el plano actual de la bodega (Plano As-Is), que representa fielmente la distribución y organización del espacio físico. Este plano se convierte en una herramienta fundamental para el análisis detallado del sistema logístico vigente, permitiendo identificar ineficiencias, redundancias o espacios subutilizados, y sirve como base para el desarrollo de un modelo de simulación que permita evaluar diferentes escenarios operativos y proponer soluciones innovadoras. Asimismo, facilita el diseño de una propuesta de redistribución de la planta que optimice los procesos logísticos, mejore la capacidad de almacenamiento, reduzca los tiempos de manipulación y desplazamiento, y en general incremente la eficiencia operativa de la empresa, contribuyendo a mejorar la competitividad y satisfacción del cliente en un mercado cada vez más exigente. Este levantamiento también sienta las bases para futuras evaluaciones periódicas que aseguren la actualización constante y adaptación del sistema logístico a las necesidades cambiantes del negocio.

Descripción de zonas identificadas de la bodega

Durante el levantamiento de información se identificaron diferentes zonas funcionales dentro del área de almacenamiento y despacho.

En primer lugar, la zona de recepción, donde se realiza la llegada y verificación inicial de la mercancía. Posteriormente se encuentra la zona de almacenamiento, donde se ubican las estanterías destinadas a organizar y conservar los productos. También se identificó una zona de preparación de pedidos (picking), utilizada para recolectar los productos solicitados por los clientes. Adicionalmente, existe una zona de despacho, donde se consolidan los pedidos antes de su distribución.

Finalmente, se identificaron pasillos de circulación que permiten el desplazamiento del personal y de equipos de manejo de carga, aunque se evidenciaron algunos espacios con oportunidades de mejora en cuanto a organización y aprovechamiento del área disponible.

1. Zona de Recepción

La zona de recepción de la bodega de almacenamiento está diseñada como un área operativa destinada al control de ingreso y salida de mercancías, garantizando la trazabilidad, verificación y correcta distribución de los productos dentro de la cadena logística.

Esta área se encuentra estratégicamente ubicada contigua a los accesos principales, permitiendo la maniobra eficiente de vehículos de transporte. La operación logística cuenta con **dos camiones de carga** destinados a la distribución de pedidos de mayor volumen y **dos domiciliarios en motocicleta** para entregas de menor escala o urgentes, optimizando así los tiempos de respuesta y cobertura de servicio.

1.1Proceso de recepción

En la recepción de mercancías se realiza un procedimiento técnico que incluye:

- Descarga de productos en zona habilitada
- Verificación física contra documentos de soporte
- Inspección de condiciones (estado, calidad, cumplimiento de especificaciones)
- Registro en el sistema de control de inventarios

Los documentos utilizados en este proceso incluyen la **orden de compra (OC)** y el **documento de pedido**, los cuales contienen información detallada como:

- Descripción de los productos
- Cantidades solicitadas y recibidas
- Datos del cliente
- Dirección de entrega
- Hora estimada de entrega
- Ruta de despacho asignada

1.2Proceso de despacho

La zona también integra el proceso de despacho, en el cual se realiza la preparación y salida de pedidos conforme a la programación logística. Cada entrega se ejecuta con un paquete documental que garantiza la correcta recepción por parte del cliente.

Los despachos se realizan con base en:

- Rutas previamente definidas
- Programación horaria
- Tipo de vehículo asignado (camión o motocicleta)

1.3 Documentación de entrega

Para cada entrega se adjunta un conjunto de documentos obligatorios que aseguran la trazabilidad y validación del proceso logístico:

- Pedido del cliente
- Orden de compra (OC)
- Relación detallada de cantidades
- Datos del cliente y dirección
- Hora estimada de entrega
- Ruta de despacho
- Documentos adicionales exigidos por los clientes (como remisiones, facturas, certificados o formatos específicos de recepción)

1.4 Control y trazabilidad

El área garantiza el control documental y físico de la mercancía, permitiendo la trazabilidad completa desde su recepción hasta la entrega final. Asimismo, se asegura el cumplimiento de los requisitos específicos de cada cliente para la aceptación de la mercancía.

Zona de almacenamiento.

Esta área está organizada mediante un sistema de almacenamiento que puede incluir estanterías selectivas, racks o ubicaciones a piso, dependiendo de la naturaleza, volumen y rotación de los productos. Cada posición se encuentra debidamente identificada y codificada, permitiendo una localización precisa y una gestión eficiente del inventario.

diseño y operación están orientados a optimizar el uso del espacio, garantizar la integridad de los productos y facilitar su posterior alistamiento y despacho.

Características operativas

Clasificación de productos: La mercancía se organiza según criterios como tipo de producto, rotación (alta, media, baja), dimensiones y condiciones especiales de almacenamiento.

Control de inventarios: Se realiza mediante sistemas de gestión (WMS o registros internos), asegurando trazabilidad, control de existencias y reducción de errores.

Optimización del espacio: Se aprovecha la altura y distribución del área para maximizar la capacidad de almacenamiento sin afectar la accesibilidad.

Condiciones de conservación: Se controlan factores como limpieza, ventilación, iluminación y, cuando aplica, temperatura o humedad.

Seguridad: Se implementan normas de seguridad industrial, señalización, delimitación de pasillos y zonas de tránsito para equipos y personal.

La zona de almacenamiento se integra directamente con las áreas de recepción y despacho, permitiendo un flujo continuo de la mercancía. Los productos son ubicados según su asignación en el sistema y posteriormente son retirados mediante procesos de picking, de acuerdo con los pedidos programados.

Tipo de cajas:



Zona Preparación de pedidos (picking)

La zona de picking corresponde al área de la bodega destinada a la preparación y consolidación de pedidos, donde se realiza la recolección (selección) de productos almacenados según los requerimientos específicos de cada cliente.

Esta zona está diseñada para optimizar los tiempos de alistamiento y reducir errores, ubicándose generalmente en un punto intermedio entre el área de almacenamiento y la zona de despacho, facilitando así el flujo continuo de la operación logística.

Características operativas

Organización por ubicaciones: Los productos se encuentran identificados mediante códigos o posiciones específicas, lo que permite una localización rápida y precisa.

Métodos de picking: Se pueden emplear estrategias como picking por pedido, por lote (batch picking) o por zonas, dependiendo del volumen de operación.

Listas de alistamiento: El proceso se guía mediante documentos físicos o digitales (órdenes de pedido), que detallan referencias, cantidades y ubicaciones.

Consolidación de pedidos: Los productos recolectados se agrupan y verifican antes de ser trasladados a despacho.

Control de errores: Se implementan validaciones como conteo físico, escaneo de códigos de barras o verificación cruzada.

Proceso de picking.

Recepción de la orden de pedido

Identificación de ubicaciones en el sistema

Recorrido y recolección de productos

Verificación de cantidades y referencias

Consolidación y traslado a zona de despacho

Condiciones y recursos

El área cuenta con señalización clara, rutas definidas y espacios adecuados para el tránsito de operarios y equipos (como carros de picking o montacargas). Asimismo, dispone de superficies para la revisión y organización de pedidos.

Pasillos de circulación/estantería de almacenamiento.

Los **pasillos de circulación** están diseñados con dimensiones acordes al tipo de operación y a los equipos utilizados (montacargas, transpaletas o circulación peatonal), garantizando fluidez en el tránsito y minimizando riesgos de accidentes. Estos pasillos se encuentran debidamente señalizados y delimitados, diferenciando rutas de acceso, zonas de carga y áreas restringidas, lo que contribuye a una operación segura y eficiente.

Por su parte, las **estanterías de almacenamiento** están estructuradas para soportar cargas específicas según las características de los productos almacenados. Estas pueden ser del tipo selectivo, dinámico o de almacenamiento en bloque, y se encuentran organizadas de manera que optimizan el aprovechamiento del espacio vertical y horizontal de la bodega. Cada ubicación está identificada mediante un sistema de codificación que facilita la localización, control y rotación del inventario.

Características principales

- **Diseño funcional:** Integración entre pasillos y estanterías para facilitar operaciones de almacenamiento y picking.
- **Seguridad:** Señalización de rutas, límites de carga en estanterías y normas de tránsito interno.
- **Accesibilidad:** Permite el acceso rápido a los productos, reduciendo tiempos operativos.

- **Optimización del espacio:** Distribución que maximiza la capacidad sin afectar la movilidad.

- **Mantenimiento:** Inspección periódica de estructuras para garantizar estabilidad y seguridad

Es el "Input" del sistema. Define la carga de trabajo inicial.

- **Cuantitativa:**

La tabla muestra el **registro detallado del flujo de vehículos** (dos camiones y dos motos) en un muelle o punto de carga, incluyendo sus horarios de llegada, duración de la carga, y los horarios de regreso y salida para una nueva operación.

- **Vehículos:** Se registran cuatro unidades: Camión 1, Camión 2, Moto 1 y Moto 2.

- **Hora de llegada:** Todos los vehículos llegan a las 7:00 a.m., iniciando la operación en el muelle simultáneamente.

- **Hora de salida:** Indica la hora en que cada vehículo termina su descarga y sale del muelle. Las motos completan su descarga más rápido (7:40 a.m.), mientras que los camiones tardan más tiempo (entre 8:30 y 8:40 a.m.).

- **Tiempo de carga:** Representa la duración promedio de la descarga para cada vehículo. Las motos tienen un tiempo corto de 40 minutos, y los camiones entre 1 hora 30 minutos y 1 hora 40 minutos, reflejando la diferencia en volumen o tipo de carga.

- **Regreso / próxima llegada:** Indica la hora en que el vehículo regresa para realizar una nueva descarga. Los vehículos regresan en dos grupos: Camión 1 y Moto 1 a las 12:00 p.m., Camión 2 y Moto 2 a la 1:00 p.m.

- **Próxima salida:** Muestra la hora estimada de salida tras la siguiente descarga, que también es escalonada para evitar congestión: entre 1:00 p.m. y 2:30 p.m.

Registro de camiones: llegada, descarga y regreso					
Vehiculos	Hora de llegada	Hora de salida	Tiempo de carga	Regreso / próxima llegada	Próxima salida
Camion 1	7:00 a. m.	8:30 a. m.	1 h 30 min	12:00 p. m.	1:30 p. m.
Camion 2	7:00 a. m.	8:40 a. m.	1 h 40 min	1:00 p. m.	2:30 p. m.
Moto 1	7:00 a. m.	7:40:00 a. m.	40 min	12:00 p. m.	1:00 p.m
moto 2	7:00 a. m.	7:40:00 a. m.	40 min	1:00 p.m	2:00 p. m.

1. Tiempo en muelle:

Primer turno: 7:00 am → 8:30 am → 1 h 30 min

Segundo turno: 12:00 pm → 1:30 pm → 1 h 30 min

2. Tasa de llegada y frecuencia:

Llegadas a las 7:00 am y 12:00 pm → cada 5 horas, pero esto puede variar según más camiones.

Cualitativa: Criterios de inspección y priorización de descarga

1. Criterios de inspección y rechazo

Objetivo: Garantizar que la mercancía que ingresa cumpla con los estándares de calidad y especificaciones requeridas para evitar problemas posteriores en la producción o venta.

Proceso:

Al llegar la mercancía, se realiza una inspección visual y/o técnica para verificar estado, cantidad y tipo. Si la mercancía está deteriorada, incompleta o incorrecta, se activa un protocolo de rechazo o manejo especial.

Acciones ante rechazo:

Devolver la mercancía al proveedor.
Marcar para cuarentena o inspección adicional.
Realizar reclamos o ajustes en inventario.
En casos menores, decidir si es posible aceptar con condiciones.

2. Priorización de descarga

Objetivo: Definir un orden lógico para descargar las mercancías según su importancia para el proceso productivo o la cadena de suministro.

Criterios comunes:

Materia prima: Se suele priorizar para asegurar la continuidad de la producción y evitar paros.

Insumos o materiales secundarios: Se descargan después, si no afectan procesos inmediatos.

Mercancías con fecha de caducidad próxima: Se priorizan para evitar pérdidas.

Órdenes urgentes o clientes prioritarios: Se les da preferencia en la descarga y despacho.

Implementación:

Se asignan niveles de prioridad que guían el orden en que los muelles o zonas de descarga atienden las unidades.

En la práctica, puede implicar coordinar horarios o separar áreas de descarga para diferentes tipos de carga.

4.Referencias bibliográficas.

- 1. Apple, J. M. (1977). Plant layout and material handling (3rd ed.). John Wiley & Sons.**
 - 2. Arnold, J. R. T., Chapman, S. N., & Clive, L. M. (2008). Introduction to materials management (6th ed.). Pearson Prentice Hall.**
 - 3. Askin, R. G., & Standridge, C. R. (1993). Modeling and analysis of manufacturing systems. John Wiley & Sons.**
 - 4. Baker, K. R., & Trietsch, D. (2009). Principles of sequencing and scheduling. John Wiley & Sons.**
 - 5. Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. Pearson Educación.**
 - 6. Bartholdi, J. J., & Hackman, S. T. (2019). Warehouse & distribution science: Release 0.98. Supply Chain and Logistics Institute.**
- Benjaafar, S., Heragu, S. S., & Irani, S. A. (2002). Next generation factory layouts: Research challenges and recent progress. *Interfaces*, 32(6), 58-76.
<https://doi.org/10.1287/inte.32.6.58.6473>
- 8. Bridger, R. S. (2009). Introduction to ergonomics (3ª ed.). CRC Press.**
- Congreso de Colombia. (2012). Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Diario Oficial n.º 48488.
- Coyle, J. J., Langley, C. J., Novack, R. A., & Gibson, B. J. (2017). Supply chain management: A logistics perspective (10th ed.). Cengage Learning.

Cuatrecasas Arbós, L. (2012). Organización de la producción y dirección de operaciones: Sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. Ediciones Díaz de Santos.

12. De la Fuente García, D., & Fernández Quesada, I. (2005). Distribución en planta (3ª ed.). Universidad de Oviedo.

Drira, A., Pierreval, H., & Hajri-Gabouj, S. (2007). Facility layout problems: A survey. Annual Reviews in Control, 31(2), 255-267.

<https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2007.04.001>

14. Francis, R. L., McGinnis, L. F., & White, J. A. (2021). Facility layout and location: An analytical approach (4ª ed.). Prentice Hall.

15. Frazelle, E. (2016). World-class warehousing and material handling (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

16. Galsworth, G. D. (1997). Visual systems: Harnessing the power of a visual workplace. AMACOM.

García Sabater, J. P., & Cardós, M. (2006). Organización de la producción: Distribución en planta. Editorial Universitat Politècnica de València.

Gu, J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L. F. (2007). Research on warehouse operation: A comprehensive review. European Journal of Operational Research, 177(1), 1-21.

<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.02.025>

19. Gutiérrez, H. (2010). Calidad total y productividad. McGraw-Hill Interamericana.

Hassan, M. M. D. (2004). A framework for the design of warehouse layout. Facilities, 20(13/14), 432-440. <https://doi.org/10.1108/02632770210454377>

21. **Heragu, S. S. (2008). Facilities design (3rd ed.). CRC Press.**
22. **Hirano, H. (1995). 5 pillars of the visual workplace: The sourcebook for 5S implementation. Productivity Press.**
23. **Hyer, N. L., & Wemmerlöv, U. (2002). Reorganizing the factory: Competing through cellular manufacturing. Productivity Press.**
24. **Imai, M. (2012). Gemba kaizen: A commonsense approach to a continuous improvement strategy (2nd ed.). McGraw-Hill Education.**
25. **Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2009). Norma Técnica Colombiana NTC 2050: Código eléctrico colombiano.**
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC 3701: Higiene y seguridad. Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2014). Norma Técnica Colombiana NTC 1700: Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación y código NFPA 101.
28. **Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2018). Norma Técnica Colombiana NTC 1461: Colores y señales de seguridad.**
International Ergonomics Association. (2000). What is ergonomics: Definition and domains of ergonomics. <https://iea.cc/what-is-ergonomics/>

30. Kamrani, A. K., & Parsaei, H. R. (2000). Facility layout and location: An analytical approach. Springer.

31. Karwowski, W., & Marras, W. S. (2003). Occupational ergonomics: Principles of work design. CRC Press.

Koopmans, T. C., & Beckmann, M. (1957). Assignment problems and the location of economic activities. *Econometrica*, 25(1), 53-76. <https://doi.org/10.2307/1907742>

33. Kotter, J. P. (1996). **Leading change**. Harvard Business School Press.
34. Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2005). **Administración de operaciones: Estrategia y análisis (7ª ed.)**. Pearson Educación.
35. Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2013). **Operations management: Processes and supply chains (10th ed.)**. Pearson.
36. Lambert, D. M., & Stock, J. R. (1993). **Strategic logistics management (3rd ed.)**. Irwin.
37. Lean Enterprise Institute. (2003). **Lean lexicon: A graphical glossary for lean thinkers**. Lean Enterprise Institute.
38. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 24 de enero de 1979. Diario Oficial n.º 35308.
39. Liker, J. K., & Meier, D. (2006). **The Toyota way fieldbook**. McGraw-Hill.
40. Maynard, H. B., & Zandin, K. B. (2001). **Maynard's industrial engineering handbook (5th ed.)**. McGraw-Hill.
41. Meyers, F. E., & Stephens, M. P. (2005). **Manufacturing facilities design and material handling (3ª ed.)**. Pearson Prentice Hall.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Reglamento

colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. República de Colombia.

Ministerio del Trabajo. (1979). Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. República de Colombia.

Ministerio del Trabajo. (2014). Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. República de Colombia.

45. Ministerio del Trabajo. (2015). Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. República de Colombia.

46. Monden, Y. (2012). Toyota production system: An integrated approach to just-in-time (4th ed.). CRC Press.

47. Muther, R. (1973). Systematic layout planning (2ª ed.). Cahnerns Books.

48. Muther, R. (1995). Systematic layout planning. Management & Industrial Research Publications.

Neumann, W. P., & Dul, J. (2010). Human factors: Spanning the gap between OM and HRM. International Journal of Operations & Production Management, 30(9), 923-950. <https://doi.org/10.1108/01443571011075056>

50. **Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2014). Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo (13ª ed.). McGraw-Hill.**
 51. **Ohno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press.**
 52. **Peinado, J., & Graeml, A. R. (2007). Administração da produção: Operações industriais e de serviços. Editora UnicenP.**
 53. **Petersen, D. (2001). Safety management: A human approach (3ª ed.). American Society of Safety Engineers.**
 54. **Render, B., Stair, R. M., & Hanna, M. E. (2012). Quantitative analysis for management (11th ed.). Pearson.**
- Richards, G. (2018). Warehouse management: A complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse (3rd ed.). Kogan Page Publishers.
56. **Rother, M., & Shook, J. (2003). Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.**
- Rouwenhorst, B., Reuter, B., Stockrahm, V., van Houtum, G. J., Mantel, R. J., & Zijm, W. H. M. (2000). Warehouse design and control: Framework and literature review. European Journal of Operational Research, 122(3), 515-533.
- [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(99\)00020-X](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00020-X)

58. Salvendy, G. (2012). **Handbook of human factors and ergonomics (4th ed.)**. John Wiley & Sons.
 59. Shingo, S. (1989). **A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint**. Productivity Press.
 60. Stephens, M. P., & Meyers, F. E. (2013). **Manufacturing facilities design and material handling (5^a ed.)**. Pearson.
 61. Sule, D. R. (2009). **Manufacturing facilities: Location, planning, and design (3rd ed.)**. CRC Press.
 62. Suzaki, K. (1993). **The new shop floor management: Empowering people for continuous improvement**. Free Press.
 63. Tersine, R. J. (1994). **Principles of inventory and materials management (4th ed.)**. Prentice Hall.
- Tezel, A., Koskela, L., & Tzortzopoulos, P. (2016). Visual management in production management: A literature synthesis. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 27(6), 766-799. <https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2015-0071>
65. Thompson, J. D. (1967). **Organizations in action: Social science bases of administrative theory**. McGraw-Hill.
 66. Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., & Tanchoco, J. M. A. (2010). **Facilities planning (4^a ed.)**. John Wiley & Sons.
 67. Trist, E. (1981). **The evolution of socio-technical systems**. Occasional Paper, 2.
- Van Aken, E. M., Farris, J. A., Glover, W. J., & Letens, G. (2010). A framework for designing, managing, and improving Kaizen event programs. *International Journal*

of Productivity and Performance Management, 59(7), 641-667.

<https://doi.org/10.1108/17410401011075648>

Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R. (2005). Manufacturing planning and control for supply chain management (5th ed.). McGraw-Hill.

Warwood, S. J., & Knowles, G. (2004). An investigation into Japanese 5-S practice in UK industry. The TQM Magazine, 16(5), 347-353.

<https://doi.org/10.1108/09544780410551287>

Webster, D. B., & Reed, R. (1971). A material handling system selection model. AIIE Transactions, 3(1), 13-21. <https://doi.org/10.1080/05695557108974781>

Wilson, J. M. (2003). Gantt charts: A centenary appreciation. European Journal of Operational Research, 149(2), 430-437. [https://doi.org/10.1016/S0377-](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00769-5)

[2217\(02\)00769-5](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00769-5)

73. Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. Simon & Schuster.

Yang, T., & Kuo, C. (2003). A hierarchical AHP/DEA methodology for the facilities layout design problem. European Journal of Operational Research, 147(1), 128-136. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(02\)00251-5](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00251-5)

Zeng, A. Z., Mahan, M., & Fluet, N. (2002). Designing an efficient warehouse layout to facilitate the order filling process. Production and Inventory Management Journal, 43(3/4), 83-88.

76. referencias bibliográficas

77. Baker, P., & Halim, Z. (2018). Warehouse design and management. Kogan Page Publishers.

78 Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2019). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros (14ª ed.). McGraw-Hill Education.

79. Chopra, S., & Meindl, P. (2021). Supply chain management: Strategy, planning, and operation (7ª ed.). Pearson.

80. Daft, R. L. (2019). Organization theory and design (13ª ed.). Cengage Learning.

81. Francis, R. L., McGinnis, L. F., & White, J. A. (2021). Facility layout and location: An analytical approach (4ª ed.). Prentice Hall.

82. Groover, M. P. (2020). Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (5ª ed.). Pearson.

83. Heizer, J., & Render, B. (2020). Principios de administración de operaciones (10ª ed.). Pearson Educación.

84. Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2020). Operations and supply chain management (16ª ed.). McGraw-Hill Education.

85. Kantowitz, B. H., & Sorkin, R. D. (2019). Human factors: Understanding people-system relationships. John Wiley & Sons.

Krajewski, L. J., Malhotra, M. K., & Ritzman, L. P. (2019). Administración de operaciones: Procesos y cadena de suministros (11ª ed.). Pearson Educación.

87. Meyers, F. E., & Stephens, M. P. (2018). Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales (4ª ed.). Pearson Educación.
88. Muther, R. (2018). Distribución en planta (4ª ed.). Editorial Hispano Europea.
89. OSHA - Occupational Safety and Health Administration. (2021). Warehouse safety guidelines. U.S. Department of Labor.
90. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). Management (15ª ed.). Pearson.
91. Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2020). Operations and supply chain management (10ª ed.). John Wiley & Sons.
98. Sarkis, J. (2003). A strategic decision framework for green supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 11(4), 397-409.
99. Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2019). Administración de operaciones (8ª ed.). Pearson Educación.
100. Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., & Tanchoco, J. M. A. (2017). Planeación de instalaciones (4ª ed.). Cengage Learning.
101. Womack, J. P., & Jones, D. T. (2018). Lean thinking (Revised ed.). Free Press.
102. Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. Pearson Educación.
103. Gutiérrez, H. (2010). Calidad total y productividad. McGraw-Hill Interamericana.
104. Muther, R. (1995). Systematic layout planning. Management & Industrial Research Publications.

